





















Tehnička informacija (10/23)

## MOBIHEL PRIMER

- Jednokomponentni lak za nanošenje i brzосуšeći temeljni premaz
- Bez kromata
- Izvrsna antikoroziivna svojstva,
- Prianjanje na sve vrste podloga (čelični lim, pocinčani čelik i aluminij)
- Nanošenje pištoljem za prskanje ili četkom
- Premazati se bilo kojim MOBIHEL punilom
- Boja: maslinasto zelena, siva
- Sukladan VOC

			
<b>PRIPREMA PODLOGE</b>	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ	 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ
	 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ	 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ

	<b>Omjer miješanja težinski:</b>	MOBIHEL PRIMER MOBIHEL RAZRJEDIVAČ ZA PRIMER	100 g 16 g
	<b>Radna viskoznost:</b> DIN 53211 $\Phi$ 4 mm/20°C	20 - 25 s MOBIHEL RAZRJEDIVAČ ZA PRIMER (10 – 15%)	
	<b>Aplikacija pištoljem za špricanje:</b>	1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar	
	<b>Broj nanosa:</b> <b>Debljina nanosa:</b>	2-3 25 - 30 $\mu$ m	
	<b>Aplikacija kistom:</b>	5 - 10 %	
	<b>Odzračivanje:</b>	5 - 10 min/20°C	

	<b>Vrijeme sušenja pri 20°C:</b> <b>Vrijeme sušenja pri 60°C:</b>	2 h 20 min.
	<b>Daljnja obrada:</b>	Svi fillerji iz programa MOBIHEL
	<b>Rok upotrebe:</b>	2 godine

2004/42/II B(c) (780) 720

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (c)), koja je pripremljena za aplikaciju je **780 g/l**.  
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je **720 g/l**.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2023-13 (26.10.2023)